

BriLux V3 XRE LED-Spot

LED-spot som passar i befintliga armaturer

Egenskaper:

- Låg energiförbrukning: 3 W respektive 5 W
- 5 W motsvarar 20 W halogenspot
- Högkvalitativ diod tillverkad av Cree
- Livslängd: 50 000 timmar

Kan dimmas och passar i befintliga armaturer:

Lampan passar i traditionella armaturer och finns både med GU10- och MR16-fattning. MR16-versionen kan dimmas med hjälp av transformator och dimmer (saluförts av oss) i 12V-system. GU10 finns också i en version som kan dimmas med standarddimmer i 230-voltssystem.

Valmöjlighet av färgtemperatur:


BriLux V3 XRE LED-spot finns i olika färgtemperaturer för olika användningsområden: Varmvit och kallvit.

Sparar pengar:

Minskar energiförbrukningen kraftigt och har 16 gånger längre bytesintervaller än en halogenspotlight. Värmestrålningen från BriLux V3 XRE LED-spot är minimal vilket gör att kylbehovet i lokalen minskar.

Miljöfördelar:

Lampan innehåller inget kvicksilver eller andra tungmetaller och minskar energiförbrukningen kraftigt jämfört med traditionella lampor.




Direktstart:

När normalt ljusflöde direkt utan att blinka eller flimra vid tändning.

Extrem livslängd:

Lampans livslängd på 50 000 timmar motsvarar användning dygnet runt i fem och ett halvt år.

Specifikationer	
Lamptyp	Spot
Beställningsnr	MR16: (3W, 2 800K): 1060, E-nummer: 8384980, (5W, 2 800K): 1067, E-nummer: 8384982 (5W, 6 000K): 1069 GU10: (3W, 2 800K): 2060, E-nummer: 8384981 (5W, 2 800K): 2067, E-nummer: 8384983 (5W, 6 000K): 2069 GU10 dimbar: (3W, 2 800K): 2070, E-nummer: 8384968
Ljuskälla	Cree-diod
Sockel	GU10, MR16
Driftspänning	230V AC (GU10) 12V AC/DC (MR16)
Lamphölje	Aluminium med god värmeledningsfunktion
Lins	Optisk lins i polykarbonat med 30° ljusradie
Färgtemperatur	Varmvit (2 800K), Kallvit (6 000K)

Färgåtergivning (Ra)	>70 (vit), >80 (varmvit)
Ljusflöde LED	3W: 150lm, 5W: 250lm
Ljusutbyte LED	50 lm/Watt
Mått (mm):	 GU10: A 50 B 60 MR16: A 50 B 50
Vikt:	MR16: 53g, GU10: 75g
Skyddsklass:	IP40
Omgivningstemp.	-20°C till 40°C
Certifiering	CE, RoHS
Garanti	1 års garanti