

## Brilux EcoDIM Bulb

LED-bulb som används tillsammans med standarddimmer

### Egenskaper:

- Låg energiförbrukning: 4W
- Används med standarddimmer för glödljus
- 4W EcoDIM motsvarar 15W glödlampa
- Lång livslängd: 40 000 timmar

### Går att dimma med standarddimmer:

Brilux EcoDIM bulb gör att det går att dimma med vanlig glödljusdimmer.

### Sparar pengar:

Minskar energiförbrukningen kraftigt och har 40 gånger längre bytesintervaller än en vanlig glödlampa och fem gånger längre än en lågenergilampa (kompaktlysör).

### Miljöfördelar:

Lampan minskar energiförbrukningen kraftigt jämfört med traditionella glödlampor samt innehåller inget kvicksilver eller andra tungmetaller.

### Direktstart:

När normalt ljusflöde direkt utan att blinka eller flimra vid tändning.

### Extrem livslängd:

Lampans livslängd på 40 000 timmar motsvarar användning dygnet runt i fyra och ett halvt år.




9007: 4W, E14




9005: 4W, E27



SHARP-diod



Specifikationer	
Lamptyp	Bulb (glödlampsutförande) eller Candle (Kronljus, endast 4W)
Beställningsnr.	4W Pärnformad 9005, E-nr: 83 849 70 4W Kronljus 9007, E-nr: 83 849 75
Ljuskälla	1 x 3,6W (4W) SHARP Zenigata High Power LED
Socket	E27/E14
Driftspänning	230V AC
Lamphölje	Aluminiumflänsar för bästa värmeavledning
Lins	Glaslins
Ljusradie	120°
Färgtemperatur	Varmvit 2800K
Ljusflöde ljuskälla	9005 4W: 180lm, 9007 4W: 180lm
Ljusutbyte SHARP-diod	3,6W Varmvit: 190 lm, 53 lm/W

Färgåtergivning	Ra 70
Dimbar	Ja
Mått (mm)	 9005 4W E27: A 116,5 B 60 9007 4W E14: A 107,5 B 40,5
Vikt	9005: 54g, 9007: 62g
Garanti	1 års garanti
Omgivningstemp.	-20°C till 40°C
Certifiering	CE, RoHS
IP-klassning	IP40