

## Verbatim Classic A LED-bulb

LED-lampa i glödlampsutförande

Egenskaper:

- Låg energiförbrukning. Effekt 6,5W / 10W
- Dimbar
- Varmt ljus med hög färgåtergivning
- Lång livslängd (70 % kvar av ljuset efter 35 000h)
- 2 års funktionsgaranti

Sparar pengar:

Verbatim Classic A LED-bulb minskar energiförbrukningen kraftigt och har 35 gånger längre bytesintervaller än den utrotningshotade glödlampan. Det innebär stora besparingar, dels genom minskad energiförbrukning och dels genom minskade kostnader för byte av ljuskälla.

Hög och jämn kvalitet

Japanska Mitsubishi-Verbatim håller i hela produktionskedjan, från diodtillverkning till färdig ljuskälla. Detta borgar för en hög och jämn kvalitet. Den varma ljusfärgen påminner mer om traditionella ljuskällor än hos konkurrerande produkter och ljusflödet tål verkligen en jämförelse. Ljuskällor från Verbatim möter kundens högt ställda krav och utgör toppen av proffs-segmentet inom LED.

Miljöfördelar:


Verbatim Classic A LED-bulb minskar energiförbrukningen kraftigt jämfört med glödlampor. LED-ljuskällor från Verbatim innehåller inte heller kvicksilver eller andra tungmetaller. Värmeutvecklingen är mycket liten, vilket innebär mindre belastning på kylanläggningen i lokaler med kylbehov.

Lång livslängd:

Lampans livslängd på 35 000 timmar motsvarar användning dygnet runt i fyra år. Med livslängd menas den tid då lampan har kvar minst 70 % av ordinarie ljusflöde. Lampan har även skydd mot överhettning.

Dimbar:


Classic A LED-bulb är dimbar med de flesta dimmers. Kontakta oss gärna för information om kompatibla dimmers.



Lampans mått



Förpackning



**Verbatim**



Steglös dimring



Specifikationer	Classic A	Classic A Superior
Effekt	6,5W	10W
Lamphölje	Behandlad Aluminium	
Socket	E27	
Lamptyp	Glödlampsutförande	
Ljusradie	180°	150°
Färgtemperatur	Varmvit 2700K	Varmvit 3000K
Ersätter glödljus	25W	40W
Ljusflöde	250lm	480lm
Ljusutbyte	38,5 lm/W	48 lm/W
Färgåtergivning (Ra)	>80	
Driftspänning	230V	
Dimbar	Ja	
Garanti	2 års garanti	
Livslängd (L70)	35 000h (tiden då minst 70 % av det ursprungliga ljusflödet garanteras)	
Mått (mm)	A:56 B: 116	A: 62 B: 117,5
Vikt	115g	120g
Certifiering	KEMA, TÜV/GS, CE, UL, VSL, ILO, ROHS m.fl	
Beställningsnummer	2071	2072
E-nummer	838 49 67	838 49 77