

Verbatim MR16 LED-spot

6,5W LED-spot för utbyte eller nyinstallation

Egenskaper

- Låg energiförbrukning. Effekt 6,5W
- Dimbar
- Varmt ljus med hög färgåtergivning
- Lång livslängd (70 % kvar av ljuset efter 35 000h)
- 2 års funktionsgaranti.

Sparar pengar

Verbatim MR16 LED-Spot minskar energiförbrukningen kraftigt och har 11 gånger längre bytesintervaller än dagens energikrävande halogenspots. Detta innebär stora besparingar, dels genom minskad energiförbrukning och dels genom minskade kostnader för byte av ljuskälla.

Hög och jämn kvalitet

Japanska Mitsubishi-Verbatim håller i hela produktionskedjan, från diodtillverkning till färdig ljuskälla. Detta borgar för en hög och jämn kvalitet. Den varma ljusfärgen (2 700K) påminner mer om traditionella ljuskällor än hos konkurrerande produkter och ljusflödet tål verkligen en jämförelse. Ljuskällor från Verbatim möter kundens högt ställda krav och utgör toppen av proffs-segmentet inom LED.

Miljöfördelar


Verbatim MR16 LED-Spot minskar energiförbrukningen kraftigt jämfört med halogenspots. LED-ljuskällor från Verbatim innehåller inte heller kvicksilver eller andra tungmetaller. Värmeutvecklingen är mycket liten vilket innebär mindre belastning på kylanläggningen i lokaler med kylbehov.

Lång livslängd

Lampans livslängd på 35 000 timmar motsvarar användning dygnet runt i fyra år. Med livslängd menas den tid då lampan har kvar minst 70 % av ordinarie ljusflöde. Lampan har även skydd mot överhettning.

Dimbar


Verbatim MR16 LED-Spot är dimbar med de flesta dimmers. Kontakta oss gärna för information om kompatibla dimmers och driftdon.



Lampans mått



Förpackning



Verbatim

Steglös dimring



Specifikationer

Effekt	6,5W
Lamphölje	Behandlad aluminium
Socket	MR16
Lamptyp	Spot
Ljusradie	30°
Färgtemperatur	Varmvit 2 700K
Ersätter halogenspot	20W
Ljusflöde	275lm
Ljusutbyte	42 lm/W
Färgåtergivning (Ra)	>80
Driftspänning	12V
Dimbar	Ja
Garanti	2 års garanti
Livslängd (L70)	35 000h (tiden då minst 70 % av ursprungliga ljusflödet garanteras)
Mått	Ø: 48,5mm L: 50mm
Vikt	50g
Certifiering	KEMA, TÜV/GS, CE, UL, VSL, ILO, ROHS
Beställningsnummer	2076
E-nummer	838 49 88