



- Låg energiförbrukning: 15W
- Ljusstyrka: 750 Lumen
- Motsvarar 100 Watt glödljus
- Lång livslängd: 50 000 timmar

# SP-80 E27 HIGH POWER LED

Utbyteslampa designad för armaturer med riktat ljus. Ersätter energikrävande glödljus.

#### Vitt högkvalitativt ljus

Ger det mänskliga ögat bästa möjliga synförutsättningar och därmed en tryggare arbets- och/eller utomhusmiljö.

#### Sparar pengar

Minskar arbete, energi och underhållskostnader.

#### Extrem livslängd

En brinntid på 50 000 timmar innebär över 12 års användande innan utbyte av LED-lampan är nödvändig.

#### Hög färgåtergivning

Ger ögat bästa förutsättningar att uppfatta färger redan vid låg ljusstyrka.

#### Valmöjlighet av färgtemperatur

Finns i varmvitt eller kallvitt ljus för att möta rådande förhållanden och kundens krav.

#### Möjliggör stora besparingar

Ljusstarka High Power LED-ljuskällor i kombination med kontrollerad ljusfördelning och effektiv drivenhet medför mycket låg energiförbrukning. Att installations- och underhållskostnaderna minimeras under livscykeln påverkar givetvis också besparingen ordentligt.

#### Robust design

Medför en slag- och vibrationstålig lampa.

#### Direktstart

Når normalt ljusflöde direkt vid start utan fördröjning.

#### Miljöfördelar

LED-belysning har mycket lägre energiförbrukning än traditionella lösningar vilket i sin tur innebär lägre koldioxidutsläpp. Produkten är dessutom RoHS-godkänd vilket innebär att den inte innehåller

några miljöfarliga ämnen som exempelvis bly eller kvicksilver.

#### Montering

Om SP-80 används för utbyte av kvicksilverlampor ska reaktorn förbikopplas då lampan ska drivas med direkt nätspänning. Vid användning i fuktiga miljöer är det viktigt att armaturen har nödvändig IP-klass.

Specifikationer	
Modellbeteckning	SP-80
Lampsockel	E27
Driftspänning	85–264VAC, 12V eller 24VAC/DC
Effektförbrukning	15Watt
Lumen	750lm
Ljusradie	120°
Färgtemperatur	Varmvit: 3 000–4 000 K Kallvit: 5 000–7 000 K
Färgåtergivning	Ra >70
Material lins	Akrylplast
Material lamphölje	Aluminium
Dimension	Ø80 x 200 mm
IP-klassning	IP60
Certifiering	CE, RoHS
Garanti	1 år